





# CC DE PLOMBLOM

 Graanmarkt 12 9400 Ninove  
 054 50 59 50  
 0474 / 49 02 60  
 [theatertechniek@ninove.be](mailto:theatertechniek@ninove.be)

## TECHNISCHE FICHE

Versie 01/01/2025

## Contact gegevens

✉ Hoofdtechniker → [koen.cosijns@ninove.be](mailto:koen.cosijns@ninove.be)  
Theatertechniek → [theatertechniek@ninove.be](mailto:theatertechniek@ninove.be)

☎ Tel → 054/50 59 50  
Gsm-techniek → 0474/49 02 60

📍 Graanmarkt 12 9400 Ninove

## Laden en Lossen

Via de parking aan de achterkant van het CC (GPS Edmond De Deynstraat, met vrachtwagen Despauteerstraat, tussen de beobank en GB market).

Waze: <https://waze.com/ul/hu14c5w6nq>

- Doorgang parking:
  - Max breedte 4m
- Doorgang poort laad en los ruimte
  - Max hoogte 3m
  - Max breedte 3m

Er is geen loskade en alles is gelijkvloers van aan de parking tot op het podium.

## Theaterzaal

- Vlakke zaal met telescopische tribune en zitput
- Totale capaciteit van de zaal: 519
  - Zitput 80
  - Tribune 274
  - Balkon 109
  - Zij balkon 56
- In geval van scène sur scène: maximumbezetting 100 personen

## Toneelvloer

- Vlakke houten vloer zwart mat indien nodig voorzien van balletvloer (14m breed – 10m diep)
  - Breedte 14m
  - Diepte 11m vanaf rand podium tot aan de zwarte fond
  - Voortoneel 2m vanaf rand podium tot aan de zwarte voorhoek
- Het is **VERBODEN** te schroeven of te nagelen in de toneelvloer!

## Portaal, manteau en afstopping

- Portaal, manteau zijn bekleed in het nachtblauw zoals de afstopping (poten en friezen)
- Manteau opening min 8m – max 12m
- Portaal hoogte min 3m40 – max: 6m10 → brandscherm 2m70 bekleed (nachtblauw)
- Portaalbrug hoogte 6m80 vast
  - Onder de portaalbrug is een vast buis (7m50 lang) voorzien op een hoogte van 6m50
- 4 paar poten (nachtblauw)
  - Hoogte 6m50
  - Breedte 2m50
- 6 friezen (nachtblauw)
  - Hoogte 1m90
  - Breedte 15m
- 2 zijtrekken met zijzwart
- Voordoek: nachtblauw, met opening in het midden op vaste buis, bediening op jardin en in de regiecabine
- Achterdoek: nachtblauw, met opening in het midden handbediening op jardin
- Horizon: naadloos, ecru

## Toneeltoren:

- Hoogte van podiumvloer tot onderkant trek 13m
- Aantal trekken: 26
  - Decor trekken: 14
  - Electrische trekken: 12 (waarvan 6 voorzien van dimmers)
- Dikte: 47mm
- Lengte: 15m (vanuit het midden zijn de trekken op cour 1m langer dan op jardin)
- Max belasting:
  - Decor trek (manueel): 250kg
  - Electrische trek (enkele buis): 300kg
  - Electrische trek (dubbele buis): 350kg
- Punt belasting
  - Decor trek (manueel): 150kg (onder ophangpunt) 100kg (tussen ophangpunten)
  - Electrische trek (enkele buis): 150kg (onder ophangpunt) 100kg (tussen ophangpunten)
  - Electrische trek (Dubbele buis): 150kg (onder ophangpunt) 100kg (tussen ophangpunten)

## Podium elementen

- 18 praktikabels 2m x 1m
  - Losse poten: 20, 40, 60, 80, 100 cm
- 16m leuning zwart (stukken van 1m)
- 8 trappen van 20 cm hoog

## Communicatie

- Er is een draadloos intercom systeem (ALTAIR): 4 draagbare sets en 1 vaste in de regie

## Stroomaansluitingen

- **Cour:** 1 x CEE 5p 3x 400V 125A
  - uitgangen: 125A - 63A - 1 x 32A - 2 x 16A 2p - 1 x 16A (3p)  
Waarvan 32A voorzien voor geluid op 32A PSU
- **Jardin:** 1 x CEE 5p 3 x 400V 125A
  - uitgangen: 1 x 63A - 1 x 32A - 2 x 16A (2p) - 1 x 16A (3p)  
Waarvan 32A voorzien voor licht op 32A PSU

## Licht

- 111 Dimmers
  - ADB Eurodim: 84 x 2,5kW - 3 x 5kW
  - ADB Micropakc: 6 x 2,5kW Jardin
  - Lighttec SP12: 12 x 2,5kW cour - 12 x 2,5kW jardin
- Aansluitingen:
  - 5 rechtstreekse DMX 5p lijnen van regie naar jardin
  - Jardin 1 x Luminex luminode 12 + 2 x merger/splitter 3p en 5p
  - Cour 1 x Luminex luminode 4 + 1 x dmx 5p
  - 4 rechtstreekse cat 6 lijnen: 2 naar cour en 2 naar jardin
- Lichtsturing:
  - Chamsys MQ100 (Upgrade 2014)
  - Chamsys MQ40N
  - Chamsys Faderwing
  - GrandMA3 Light
- Hazer – Swefog 3000 (dmx aanstuurbaar)
- Fan – Antari AF-3
- Armaturen

Beschrijving	Aantal	Type
PC 2kW	8	ADB Type Europe C203 (7° - 61°) – In frontbrug
PC 1kW	30	ADB Type Europe C103 (8° - 58°)
Profiel 1kW	4	ADB Type DSN 104 (11° - 23°)
	10	ADB Type DS 104 (15° - 31°)
	14	Messenset
	14	Irissen
	9	Gobohouders
Fresnel 1kW	8	ADB Type Europe F101 (13° - 59°)
Par 64 1kW	33	CP60/CP61/CP62
Horizon 1kW	12	ADB ACP 1001
Svoboda	2	ADB Type HT 2251
Volgspotten	2	Pano HVM 1202
Ledparren	22	ETC Coloursource (deep blue)
Washen	16	Robe Spiider
Spotten	13	Robe T1 Profiel
Striplights	18	Showtec active Sunstrip

## Geluid

- Zaalversterking l'Acoustics:
  - L-R 3 x A15 Focus + 1 x A15 Wide
  - SUB 2 x SB18
  - FRONT FILL 4 x 8 Xti
  - SIDEFILL 2 X 12XTi
- Monitoring:
  - 4 x L'Acoustics 12XTi via LA4 versterkers
  - 4 x D&B Max 12 via QSC versterkers
  - 2 x D&B Max 15 via QSC versterkers
- Aansluitingen:
  - Analoge multi 24ch + 10 returns
  - 4 rechtstreekse cat 6 lijnen: 2 naar cour en 2 naar jardin
- Mengtafel:
  - Soundcraft MFXi
  - Allen & Heath Avantis + Stagerack GX 4816
- Microfoons en DI's en statieven

Aantal	Type
4	Shure SM 58
6	Shure Beta 58 A
5	Shure SM 57
6	Shure Beta 57 A
1	Shure Beta 52 A
1	Shure Beta 91 A
8	Shure SM81
3	Audio-Technica AT 3000
3	Audio-Technica AT 8031
1	Audix ADX-51
1	Audix i-5
2	Audix D-2
1	Audix D-4
1	Audix D-6
4	Shure QLXD (handheld / headset)
8	BSS Audio AR-133
2	Radial PRO D2 Stereo Direct
12	K&M Statief groot met boom
4	K&M Statief groot zonder boom
2	K&M Statief groot zonder boom ronde voet
6	K&M Statief klein
2	K&M Monitor statief

- Piano: Yamaha C3

## Video


- Projector: Barco DLP-RLM W12 10500 lummen (1920H x 1200V)
- Projectieschermen:
  - Elektrische oprolscherm (10m x 5m) – Vast op trek DT3
  - Projectie mogelijk op witte horizon
- Convertors:
  - 4 x HDMI to SDI
  - 4 x SDI to HDMI
- Aansluitingen:
  - 2 x SDI lijnen: 1 naar cour en 1 naar jardin
  - 4 rechtstreekse cat 6 lijnen: 2 naar cour en 2 naar jardin

## Kleedkamers

- 3 Loges met spiegel en lavabo
- 1 Viploge met Spiegels, lavabo, douche en toilet
- 1 Artiestenfoyer
- Toiletten met telkens 2 douches

## Bijlages

- Trekkenplan
- Geluidsplan FOH



**Elektrische Trekken max 350 kg – Elektrische Trekken max 300kg – Manuele trekken max 250kg**

# CC DE PLOMBLOM

Graanmarkt 12 9400 Ninove  
054 50 59 50  
0474 / 49 02 60  
theatertechniek@ninove.be

## Geluidsplan

Aansturingsmogelijkheden:

- Left -Right
- Left – Right – Sub

Het systeem kan analoog en AES aangestuurd worden van uit de regie

